iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체

iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 분리 선행 작업.

작성자: Sam Goldheart



ì´ ë¬¸ì„œëŠ” 2022-04-18 03:09:57 PM (MST)ì— ìž‘ì„±í–ˆìŠµë‹¤.

소개

iPhone 5s 홈 버튼 어셈블리 교체 선행 작업.

휴대폰의 원래 홈 버튼 어셈블리만 Touch ID 기능 작동이 가능한 것을 참고하세요. **새 홈 버튼은 Touch ID 기능이 아닌 일반 홈 버튼 기능만 복원합니다.**

도구:


- P2 Pentalobe Screwdriver iPhone (1)
- iSclack (1)
- iFixit Opening Tool (1)
- Suction Handle (1)
- Spudger (1)
- Phillips #000 Screwdriver (1)
- Tweezers (1)


부품:

- iPhone 5s Home Button Assembly (1)

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 1 — 홈 버튼 어셈블리






- 홈 버튼 케이블을 고정하는 단일 조임 Phillips/십자 #000 계류 나사 한 개를 풀어주세요.

계류 나사는 스프링 접촉 후면으로 홈 버튼 케이블에 고정합니다. 재조립할 때 LCD에 가장 가까운 나사 쪽의 접촉 방향이 올바른지 확인하세요.

교체 부품에 이 계류 나사 및 스프링 접촉부가 없으면 새 케이블로 옮기세요.

단계 2





- 홈 버튼 케이블을 접어 내려서 홈 버튼 브래킷에 방해가 안 되도록 치우세요.


© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 3



- 1.4mm Phillips/십자 #000 나사 두 개를 홈 버튼 브래킷에서 분리하세요.


단계 4




- 홈 버튼 브래킷을 디스플레이 어셈블리에서 분리하세요.

ì´ ë¬¸ì„œëŠ” 2022-04-18 03:09:57 PM (MST)ì— ìž‘ì„±ë˜ì—ˆìŠµë‹¤.

단계 5





- 홈 버튼 케이블 어셈블리 아랫면으로 spudger/스퍼저의 뾰족한 끝을 끼워 넣으세요.


ⓘ 홈 버튼 케이블은 약한 접착제로 붙어있습니다.


- Spudger/스퍼저를 케이블 아랫면에서 조심히 사용하여 홈 버튼 케이블을 전면 패널 어셈블리에서 분리하세요.

⚠ 홈 버튼은 여전히 전면 패널 어셈블리에 연결되어 있으므로 아직 분리하지 마세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 6





필요한 경우, 깨진 전면 패널 어셈블리 홈 버튼을 덮은 테이프를 떼세요.


- 홈 버튼의 왼쪽 상단 모서리를 전면 패널에서 조심히 위로 미세요.


홈 버튼은 끝까지 누르지 마세요—spudger/스퍼저로 자유롭게 들어 올릴 수 있도록, 모서리 한 쪽에만 틈을 확보하면 됩니다.

이 막은 매우 얇습니다. 버튼이 찢어질 것 같으면 열을 가하고 다시 시도하세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA

단계 7





- 홈 버튼을 Spudger/스퍼저로 조심히 들어 올려 디스플레이에서 완전히 떼세요.

단계 8



- 홈 버튼 어셈블리를 전면 패널에서 분리하세요.

기기를 다시 조립하려면 위의 단계를 역순으로 따르세요.

© iFixit — CC BY-NC-SA