Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo

Scritto Da: iRobot



© iFixit — CC BY-NC-SA

INTRODUZIONE

Come rimuovere il disco rigido, il cavo e la staffa dal computer.

STRUMENTI:

- Coin (1)
- Phillips #00 Screwdriver (1)


© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 1 — Batteria



- Usa una monetina o uno spudger per ruotare la vite di blocco della batteria di 90 gradi in senso orario.

Passo 2



- Estrai la batteria dal computer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 3 — Installazione del coperchio della memoria nel MacBook Core 2 Duo



- Svitare le tre viti con testa a croce equidistanti lungo la parete posteriore dello scomparto della batteria.

Le viti resteranno dentro il coperchio metallico della memoria, pertanto non si rischia di perderle.

Passo 4



- Ruotare il coperchio della memoria a forma di L affinché liberi l'apertura dello scomparto della batteria e rimuoverlo dal computer.

© iFixit — CC BY-NC-SA

Passo 5 — Installazione del disco rigido nel MacBook Core 2 Duo



- Prendere la linguetta in plastica bianca collegata al disco rigido e tirarla verso destra, rimuovendo il disco dal computer.

Il disco rigido rientra nello scomparto con l'etichetta rivolta verso il basso.

Per riassemblare il dispositivo, seguire queste istruzioni in ordine inverso.

© iFixit — CC BY-NC-SA